

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06	ARREDO URBANO				
U.06.10	ARREDO URBANO				
U.06.10.10	Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso				
U.06.10.10.a	Tavolo interamente in pino massiccio trattato ( Euro trecentounovirgolazerotre )	cad	301,03	9,80%	0,30%
U.06.10.20	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x62 cm altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso				
U.06.10.20.a	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm ( Euro trecentottantatrevirgolatrentuno )	cad	383,31	7,24%	0,22%
U.06.10.30	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150x71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:				
U.06.10.30.a	listoni di legno di abete impregnato ( Euro duecentoquattrovirgoladiassette )	cad	204,17	13,25%	0,40%
U.06.10.30.b	piano composto da listoni di legno di larice trattato ( Euro quattrocentoquarantottovirgolazerose )	cad	448,07	5,95%	0,18%
U.06.10.40	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:				
U.06.10.40.a	in listoni di legno di Pino di Svezia sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm ( Euro quattrocentotrentatrevirgolazerose )	cad	433,07	8,22%	0,25%
U.06.10.40.b	in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm ( Euro duecentoventitrevirgolaventicinque )	cad	223,25	15,12%	0,46%
U.06.10.50	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso				
U.06.10.50.a	Panchina interamente in pino massiccio trattato ( Euro duecentosettantatrevirgolazerodie )	cad	273,02	10,00%	0,30%
U.06.10.60	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso				
U.06.10.60.a	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45 ( Euro duecentotrevirgolaquarantasei )	cad	203,46	10,11%	0,31%
U.06.10.70	Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto				

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.10.70.a	Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, a ( Euro duecentoseivirgolatrentanove )	cad	206,39	10,21%	0,31%
U.06.10.80	Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento				
U.06.10.80.a	Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti ( Euro duecentotraduevirgolazerosei )	cad	232,06	9,12%	0,28%
U.06.10.90	Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:				
U.06.10.90.a	listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm ( Euro trecentoquarantavirgolazerouno )	cad	340,01	6,85%	0,21%
U.06.10.90.b	listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm ( Euro duecentoquarantottovirgolanoventanove )	cad	248,99	8,50%	0,26%
U.06.10.100	Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero				
U.06.10.100.a	Panchina senza schienale con seduta ( Euro trecentoventottovirgolatrentacinque )	cad	328,35	6,12%	0,18%
U.06.10.110	senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:				
U.06.10.110.a	doghe in legno di pino ( Euro quattrocentoventinovevirgolatrenta )	cad	429,30	5,12%	0,15%
U.06.10.110.b	doghe in legno di Iroko ( Euro quattrocentottantanovevirgolanoventotto )	cad	489,98	4,28%	0,13%
U.06.10.120	senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm				
U.06.10.120.a	senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm ( Euro quattrocentottantavirgolazerosei )	cad	480,06	4,18%	0,13%
U.06.10.130	con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm:				
U.06.10.130.a	doghe in legno di pino ( Euro cinquecentoventiseivirgolaottantasei )	cad	526,86	5,05%	0,15%
U.06.10.130.b	doghe in legno di Iroko ( Euro seicentocinquantacinquevirgolaventiquattro )	cad	655,24	4,28%	0,13%
U.06.10.140	con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm				
U.06.10.140.a	con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm ( Euro cinquecentosettantasettevirgolassessantatre )	cad	577,63	5,45%	0,16%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.10.150	Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193x64 cm, altezza 77				
U.06.10.150.a	Panchina con schienale e seduta ( Euro quattrocentoventinovevirgolaquarantuno )	cad	429,41	6,23%	0,19%
U.06.10.160	Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5x11 cm, ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimento o tappeto erboso				
U.06.10.160.a	Panchina con schienale senza braccioli ( Euro duecentoventiduevirgolaventisei )	cad	222,26	12,45%	0,38%
U.06.10.170	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 189x80 cm, altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento				
U.06.10.170.a	Panchina anatomica senza braccioli ( Euro trecentotrentasettevirgolasettantanove )	cad	337,79	8,35%	0,25%
U.06.10.180	Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento				
U.06.10.180.a	Panchina anatomica senza braccioli ( Euro trecentoquarantatrevirgolaottantasette )	cad	343,87	8,12%	0,25%
U.06.10.190	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso				
U.06.10.190.a	con listoni di legno di Iroko ( Euro trecentotrentaseivirgolasesantatre )	cad	336,63	8,33%	0,25%
U.06.10.190.b	con listoni di legno di pino ( Euro duecentonovantunovirgolaundici )	cad	291,11	9,45%	0,29%
U.06.10.200	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5x5,5 cm, ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento				
U.06.10.200.a	listoni di legno di pino ( Euro duecentonovantaseivirgolanoventaquattro )	cad	296,94	9,65%	0,29%
U.06.10.200.b	listoni di legno di abete o larice ( Euro trecentottantaquattrovirgolaquarantotto )	cad	384,48	7,42%	0,22%
U.06.10.210	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5x6 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento				
U.06.10.210.a	in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61 cm, altezza 77 cm ( Euro seicentoventisettevirgolaventitre )	cad	627,23	4,36%	0,13%
U.06.10.210.b	in legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm	cad	627,23	4,52%	0,14%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
	( Euro seicentoventisevtevirgolaventitre )				
U.06.10.210.c	in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60 cm, altezza 78 cm ( Euro quattrocentosettantatrevirgoladiassette )	cad	473,17	6,55%	0,20%
U.06.10.220	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, delle seguenti dimensioni:				
U.06.10.220.a	150x60 cm, altezza 70 cm ( Euro duecentotrentottovirgolazerouno )	cad	238,01	11,65%	0,35%
U.06.10.220.b	170x60 cm, altezza 70 cm ( Euro duecentottantavirgolazerodue )	cad	280,02	9,52%	0,29%
U.06.10.220.c	200x60 cm, altezza 70 cm ( Euro trecentodiciassettevirgolovanovantacinque )	cad	317,95	8,76%	0,26%
U.06.10.230	Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento				
U.06.10.230.a	Panchina anatomica con braccioli ( Euro trecentosettantaduevirgolaottanta )	cad	372,80	7,50%	0,23%
U.06.10.240	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm, dimensioni 160x63 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso				
U.06.10.240.a	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata ( Euro cinquecentottantanovevirgolatrenta )	cad	589,30	4,65%	0,14%
U.06.10.250	Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195x80 cm, altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento				
U.06.10.250.a	Panchina anatomica senza braccioli ( Euro trecentodieci virgolovanovantasei )	cad	310,96	9,65%	0,29%
U.06.10.260	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:				
U.06.10.260.a	monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm ( Euro trecentocinquantunovirgolaottantadue )	cad	351,82	5,98%	0,18%
U.06.10.260.b	rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180x60 cm, altezza 45 cm ( Euro trecentotrentaseivirgolasessantasei )	cad	336,66	5,00%	0,15%
U.06.10.260.c	rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm ( Euro trecentonovantottovirgolacinquantadue )	cad	398,52	4,00%	0,12%
U.06.20	CESTINI				

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.20.10	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata:				
U.06.20.10.a	senza coperchio ( Euro cinquantaquattrovirgolaquarantaquattro )	cad	54,44	12,00%	0,36%
U.06.20.10.b	con coperchio ( Euro settantatrevirgolasettanta )	cad	73,70	9,00%	0,27%
U.06.20.20	in lamiera zincata e verniciata RAL:				
U.06.20.20.a	senza coperchio ( Euro sessantaduevirgolasessantadue )	cad	62,62	11,00%	0,33%
U.06.20.20.b	con coperchio ( Euro ottantasettevirgoladodici )	cad	87,12	8,00%	0,24%
U.06.20.30	in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm:				
U.06.20.30.a	con legno di Pino ( Euro centotrentottovirgolaquarantasette )	cad	138,47	5,00%	0,15%
U.06.20.30.b	con legno di Iroko ( Euro centonovantaquattrovirgolacinquanta )	cad	194,50	3,00%	0,09%
U.06.20.40	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete:				
U.06.20.40.a	senza coperchio ( Euro cinquantanovevirgolasettanta )	cad	59,70	11,00%	0,33%
U.06.20.40.b	con fermasacco ( Euro settantasettevirgolaventi )	cad	77,20	9,00%	0,27%
U.06.20.40.c	con coperchio e fermasacco ( Euro novantaquattrovirgoladodici )	cad	94,12	7,00%	0,21%
U.06.20.50	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato:				
U.06.20.50.a	altezza totale 850 mm, con flangia ( Euro ventottovirgolazeronove )	cad	28,09	12,00%	0,36%
U.06.20.50.b	altezza totale 1200 mm ( Euro diciassettevirgolacinquantotto )	cad	17,58	19,00%	0,57%
U.06.20.60	in acciaio zincato e verniciato RAL:				
U.06.20.60.a	altezza totale 850 mm, con flangia ( Euro trentaduevirgolasettantasette )	cad	32,77	10,00%	0,30%
U.06.20.60.b	altezza totale 1200 mm ( Euro ventiduevirgolaventisei )	cad	22,26	15,00%	0,45%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.20.70	Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:				
U.06.20.70.a	forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg ( Euro centosettantavirgolatrentotto )	cad	170,38	4,00%	0,12%
U.06.20.70.b	forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg ( Euro centonovantatrevirgolasettantatre )	cad	193,73	3,00%	0,09%
U.06.20.80	Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:				
U.06.20.80.a	con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm ( Euro trecentoquarantaseivirgolaentidue )	cad	346,22	2,00%	0,06%
U.06.20.80.b	con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm ( Euro duecentotrentacinquevirgolanoventadue )	cad	235,92	3,00%	0,09%
U.06.20.80.c	con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1200 mm ( Euro trecentoduevirgolaquarantaquattro )	cad	302,44	2,00%	0,06%
U.06.20.90	Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato, sezione 10x2 cm, con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm				
U.06.20.90.a	Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato, sezione 10x2 cm ( Euro trecentotrentanovevirgolasessantadue )	cad	339,62	2,00%	0,06%
U.06.20.100	Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm				
U.06.20.100.a	Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie ( Euro duecentonovantatrevirgolaundici )	cad	293,11	2,00%	0,06%
U.06.20.110	Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:				
U.06.20.110.a	completo di anello portasacco ( Euro trecentoquarantaseivirgolasessantuno )	cad	346,61	2,00%	0,06%
U.06.20.110.b	completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata ( Euro trecentottantottovirgolazerosei )	cad	388,06	2,00%	0,06%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.20.120	Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:				
U.06.20.120.a	di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48x48 cm, altezza 80 cm ( Euro duecentotredicivirgolacinquantasette )	cad	213,57	3,00%	0,09%
U.06.20.120.b	di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm ( Euro duecentosettantottovirgolatrentaquattro )	cad	278,34	2,00%	0,06%
U.06.30	FIORIERE				
U.06.30.10	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:				
U.06.30.10.a	580x340 mm, altezza 480 mm ( Euro centocinquantaquattrovirgolaottantadue )	cad	154,82	6,00%	0,18%
U.06.30.10.b	750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato ( Euro quattrocentodiciottovirgolacinquantuno )	cad	418,51	2,00%	0,06%
U.06.30.20	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:				
U.06.30.20.a	triangolare, lato 640 mm ( Euro duecentotrentaquattrovirgolaottantotto )	cad	234,78	4,00%	0,12%
U.06.30.20.b	600x600 mm ( Euro trecentoundicivirgolaventidue )	cad	311,22	3,00%	0,09%
U.06.30.20.c	1150x600 mm ( Euro quattrocentosettantaseivirgolaquarantacin que )	cad	476,45	3,00%	0,09%
U.06.30.20.d	esagonale, lato 1200 mm ( Euro seicentoventinovevirgolatrentaquattro )	cad	629,34	2,00%	0,06%
U.06.30.30	Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare:				
U.06.30.30.a	100x40x45 cm, peso 150 kg ( Euro cinquantatrevirgolaottantotto )	cad	53,88	18,00%	0,54%
U.06.30.30.b	100x50x50 cm, peso 200 kg ( Euro novantasettevirgolazerasette )	cad	97,07	10,00%	0,30%
U.06.30.30.c	150x50x50 cm, peso 275 kg ( Euro centotrentanovevirgolazerotto )	cad	139,08	7,00%	0,21%
U.06.30.30.d	200x50x50 cm, peso 350 kg ( Euro centosettantavirgolasessanta )	cad	170,60	6,00%	0,18%
U.06.30.40	rotonda:				
U.06.30.40.a	diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg ( Euro centoquarantacinquevirgolacinquanta )	cad	145,50	7,00%	0,21%
U.06.30.40.b	diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg ( Euro centosessantasettevirgolasessantotto )	cad	167,68	6,00%	0,18%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.30.50	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: circolare:				
U.06.30.50.a	diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 112 kg ( Euro centoventivirgolovanovantaneve )	cad	120,99	8,00%	0,24%
U.06.30.50.b	diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 408 kg ( Euro duecentoventunovirgolatrentasei )	cad	221,36	4,00%	0,12%
U.06.30.50.c	diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg ( Euro trecentoquarantaseivirgolaventitre )	cad	346,23	3,00%	0,09%
U.06.30.50.d	diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg ( Euro quattrocentosessantasettevirgolasessanta due )	cad	467,62	2,00%	0,06%
U.06.30.50.e	diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg ( Euro seicentodiciannovevirgolatrentadue )	cad	619,32	2,00%	0,06%
U.06.30.60	ovale:				
U.06.30.60.a	lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg ( Euro duecentonovantunovirgolatrentanove )	cad	291,39	3,00%	0,09%
U.06.30.60.b	lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg ( Euro trecentonovantunovirgolasettantacinque )	cad	391,75	3,00%	0,09%
U.06.30.70	semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg				
U.06.30.70.a	semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg ( Euro centosessantaquattrovirgoladiciassette )	cad	164,17	6,00%	0,18%
U.06.30.80	con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm:				
U.06.30.80.a	fioriera circolare diametro 120 cm, peso 950 kg ( Euro millediciassettevirgolovanovantasette )	cad	1.017,97	1,00%	0,03%
U.06.30.80.b	fioriera circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg ( Euro milletrecentoventisettevirgolaventiquattro )	cad	1.327,24	1,00%	0,03%
U.06.30.80.c	fioriera ovale 260x140 cm, peso 920 kg ( Euro milletrecentonovantasettevirgolaventisette )	cad	1.397,27	1,00%	0,03%
U.06.40	DISSUASORI				
U.06.40.10	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso				
U.06.40.10.a	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm ( Euro centosessantavirgolazerosei )	cad	160,06	4,00%	0,12%
U.06.40.20	Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso				
U.06.40.20.a	Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg ( Euro cinquantaduevirgolaundici )	cad	52,11	13,00%	0,39%
U.06.50	FONTANELLA				

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.50.10	Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondit... 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a parete, compresa la manodopera necessaria per il posizionamento ed il collegamento idraulico				
U.06.50.10.a	Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm ( Euro centonovevirgolanovantuno )	cad	109,91	36,00%	1,09%
U.06.50.20	Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte				
U.06.50.20.a	Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg ( Euro duecentounovirgolacinquantadue )	cad	201,52	20,00%	0,60%
U.06.50.30	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornitura e posta in opera				
U.06.50.30.a	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia ( Euro cinquecentosettantavirgolanovanta )	cad	570,90	7,00%	0,21%
U.06.60	PORTABICICLETTE				
U.06.60.10	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm:				
U.06.60.10.a	in acciaio zincato a caldo ( Euro duecentotrentasettevirgolasettantotto )	cad	237,78	6,00%	0,18%
U.06.60.10.b	in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL ( Euro duecentoquarantaquattrovirgolaventi )	cad	244,20	5,00%	0,15%
U.06.60.20	7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm:				
U.06.60.20.a	in acciaio zincato a caldo ( Euro duecentosettantaduevirgolaottanta )	cad	272,80	5,00%	0,15%
U.06.60.20.b	in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL ( Euro duecentosettantanovevirgolaottanta )	cad	279,80	5,00%	0,15%
U.06.60.30	9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm:				
U.06.60.30.a	in acciaio zincato a caldo ( Euro trecentodieci virgolaquattordici )	cad	310,14	4,00%	0,12%
U.06.60.30.b	in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL ( Euro trecentoventit virgolacinquantasette )	cad	323,57	4,00%	0,12%
U.06.60.40	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:				
U.06.60.40.a	4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm ( Euro centotrentasettevirgolatrentatre )	cad	137,33	7,00%	0,21%
U.06.60.40.b	6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm ( Euro centosettantaquattrovirgoladieci )	cad	174,10	6,00%	0,18%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.60.50	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:				
U.06.60.50.a	policarbonato alveolare ( Euro milletrecentoventiduevirgolasessantasette )	cad	1.322,67	5,00%	0,15%
U.06.60.50.b	metacrilato ( Euro millecinquecentosettevirgolazerasette )	cad	1.507,07	4,00%	0,12%
U.06.60.50.c	lamiera grecata preverniciata ( Euro milleduecentottantaquattrovirgolasettantat e )	cad	1.284,73	5,00%	0,15%
U.06.60.60	bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:				
U.06.60.60.a	policarbonato alveolare ( Euro duemilacentosettantanovevirgolazeronove )	cad	2.179,09	5,00%	0,15%
U.06.60.60.b	metacrilato ( Euro duemilacinquecentoventivirgolaquarantasette )	cad	2.520,47	4,00%	0,12%
U.06.60.60.c	lamiera grecata preverniciata ( Euro duemiladuecentodiciassettevirgolazerodue )	cad	2.217,02	4,00%	0,12%
U.06.70	PENSILINA				
U.06.70.10	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm:				
U.06.70.10.a	composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm ( Euro millesettecentoseivirgolasessantatre )	cad	1.706,63	3,00%	0,09%
U.06.70.10.b	composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm ( Euro duemilaquarantanovevirgolasettantuno )	cad	2.049,71	3,00%	0,09%
U.06.70.20	con parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm:				
U.06.70.20.a	composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm ( Euro millesecentonovantaseivirgolasettantadue )	cad	1.696,72	4,00%	0,12%
U.06.70.20.b	composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm ( Euro millenovecentonovantacinquevirgolaquarantacinque )	cad	1.995,45	3,00%	0,09%
U.06.70.30	con parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm:				
U.06.70.30.a	composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm ( Euro milleottocentonovantatrevirgolanoventaquattro )	cad	1.893,94	3,00%	0,09%
U.06.70.30.b	composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm ( Euro duemiladuecentodiciannovevirgolacinquantatre )	cad	2.219,53	3,00%	0,09%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.70.40	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm , tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con pareti di fondo ed una parete laterale complete di vetro temperato spessore 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:				
U.06.70.40.a	composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm ( Euro duemilasettantanovevirgolaquarantaquattro )	cad	2.079,44	4,00%	0,12%
U.06.70.40.b	composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm ( Euro duemilatrecentoventinovevirgolaottantave )	cad	2.329,89	2,00%	0,06%
U.06.70.40.c	composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm ( Euro duemilaottocentoundicivirgolazerosette )	cad	2.811,07	4,00%	0,12%
U.06.70.50	con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm:				
U.06.70.50.a	composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm ( Euro millenovecentosettantaduevirgolasessanta cinque )	cad	1.972,65	4,00%	0,12%
U.06.70.50.b	composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm ( Euro duemiladuecentoquarantunovirgolazero cinque )	cad	2.241,05	4,00%	0,12%
U.06.70.50.c	composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm ( Euro duemilaseicentottovirgolazerozero )	cad	2.608,00	4,00%	0,12%
U.06.70.60	con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:				
U.06.70.60.a	composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm ( Euro duemiladuecentottantatrevirgoladieci )	cad	2.283,10	3,00%	0,09%
U.06.70.60.b	composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm ( Euro duemilacinquecentoduevirgolatrentadue )	cad	2.502,32	3,00%	0,09%
U.06.70.60.c	composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm ( Euro tremilasettantavirgolaquarantasette )	cad	3.070,47	3,00%	0,09%
U.06.80	SCIVOLO				
U.06.80.10	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:				
U.06.80.10.a	altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm ( Euro trecentosessantavirgolacinquantasette )	cad	360,57	22,00%	0,66%
U.06.80.10.b	altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200x1000 mm ( Euro novecentoquarantaduevirgolaventicinque )	cad	942,25	8,00%	0,24%
U.06.80.10.c	altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500x1760 mm ( Euro millenovantacinquevirgolaquarantadue )	cad	1.095,42	7,00%	0,21%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.80.10.d	altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730x1760 mm ( Euro millequattrocentotrentottovirgolanoventacinque )	cad	1.438,95	6,00%	0,18%
U.06.80.20	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:				
U.06.80.20.a	con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm ( Euro millesessantaduevirgolasettantadue )	cad	1.062,72	9,00%	0,27%
U.06.80.20.b	con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro ( Euro millecentodiciottovirgolatrentaquattro )	cad	1.118,34	9,00%	0,27%
U.06.80.20.c	con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm ( Euro milletrecentosessantaquattrovirgolasessantaquattro )	cad	1.364,64	7,00%	0,21%
U.06.80.20.d	con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresina ( Euro duemiladuecentosettantanovevirgolaquarantotto )	cad	2.279,48	7,00%	0,21%
U.06.90	ALTALENA				
U.06.90.10	Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antisciacchiamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:				
U.06.90.10.a	con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm ( Euro ottocentocinquantatrevirgoladiciannove )	cad	853,19	12,00%	0,36%
U.06.90.10.b	con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm ( Euro settecentotrentacinquevirgolatredici )	cad	735,13	14,00%	0,42%
U.06.90.20	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antisciacchiamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: dimensioni d'ingombro 2580x1840x2300 mm:				
U.06.90.20.a	con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm ( Euro settecentottantaseivirgolasessantadue )	cad	786,62	8,00%	0,24%
U.06.90.20.b	con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm ( Euro settecentoventiquattrovirgolacinquantatre )	cad	724,53	8,00%	0,24%
U.06.90.30	dimensioni d'ingombro 4000x1600x2300 mm:				
U.06.90.30.a	con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm ( Euro novecentoventinovevirgolanoventotto )	cad	929,98	11,00%	0,33%
U.06.90.30.b	con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	cad	1.053,76	9,00%	0,27%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
	( Euro millecinquantatrevirgolasettantasei )				
U.06.90.40	Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120x60 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3800x2200x2400 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:				
U.06.90.40.a	con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm ( Euro seicentonovantunovirgolaquarantanove )	cad	691,49	14,00%	0,42%
U.06.90.40.b	con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm ( Euro ottocentovirgolatrentasette )	cad	800,37	12,00%	0,36%
U.06.90.50	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3000x2000x2600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:				
U.06.90.50.a	con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm ( Euro seicentodiciannovevirgolazerotto )	cad	619,08	16,00%	0,48%
U.06.90.50.b	con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm ( Euro settecentoventottovirgolasesantasei )	cad	728,66	14,00%	0,42%
U.06.90.60	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:				
U.06.90.60.a	a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 400 ( Euro cinquecentoquarantacinquevirgolaventinov e )	cad	545,29	7,00%	0,21%
U.06.90.60.b	a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante ( Euro cinquecentottantaquattrovirgolanoventuno )	cad	584,91	7,00%	0,21%
U.06.90.70	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:				
U.06.90.70.a	con due sedili ( Euro quattrocetosettantasettevirgolaquarantanove )	cad	477,49	8,00%	0,24%
U.06.90.70.b	con quattro sedili ( Euro cinquecentoquarantaseivirgolacinquanta )	cad	546,50	7,00%	0,21%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.110	GIOSTRA				
U.06.110.10	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucchiolo:				
U.06.110.10.a	con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato ( Euro millevirgolasessantacinque )	cad	1.000,65	10,00%	0,30%
U.06.110.10.b	con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato ( Euro millecinquantatrevirgolasettantasei )	cad	1.053,76	9,00%	0,27%
U.06.110.20	piattaforma in vetroresina antisdrucchiolo:				
U.06.110.20.a	con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato ( Euro millecinquantanovevirgolazerosei )	cad	1.059,06	9,00%	0,27%
U.06.110.20.b	con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato ( Euro millecentounovirgolacinquantaquattro )	cad	1.101,54	9,00%	0,27%
U.06.120	PONTE				
U.06.120.10	Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento, conforme alle norme				
U.06.120.10.a	Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm ( Euro millecentoventicinquevirgolaottantatre )	cad	1.125,83	3,00%	0,09%
U.06.120.20	Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4000 mm				
U.06.120.20.a	Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato ( Euro millesettantavirgolanoventadue )	cad	1.070,92	3,00%	0,09%
U.06.120.30	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: preassemblato:				
U.06.120.30.a	lunghezza 1000 mm ( Euro trecentottantunovirgolazeronove )	cad	381,09	5,00%	0,15%
U.06.120.30.b	lunghezza 1500 mm ( Euro quattrocentonovantavirgolasessantotto )	cad	490,68	4,00%	0,12%
U.06.120.30.c	lunghezza 2000 mm ( Euro cinquecentonovantanovevirgolanoventadue )	cad	599,92	3,00%	0,09%
U.06.120.40	assemblato in opera:				
U.06.120.40.a	lunghezza 1000 mm	cad	455,75	17,00%	0,51%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
	( Euro quattrocentocinquantacinquevirgolasettantacinque )				
U.06.120.40.b	lunghezza 1500 mm ( Euro cinquecentosessantacinquevirgolatrentacinque )	cad	565,35	14,00%	0,42%
U.06.120.40.c	lunghezza 2000 mm ( Euro seicentoseventantaquattrovirgolacinquantave )	cad	674,59	12,00%	0,36%
U.06.120.50	Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176				
U.06.120.50.a	Sartia a cavalletto per arrampicata ( Euro seicentocinquantacinquevirgolasettantasei )	cad	655,76	3,00%	0,09%
U.06.120.60	Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:				
U.06.120.60.a	fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm ( Euro centocinquantaseivirgolaquarantasette )	cad	156,47	25,00%	0,76%
U.06.120.60.b	oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm ( Euro duecentonovantavirgoladiciotto )	cad	290,18	41,00%	1,24%
U.06.130	MINI PALESTRA				
U.06.130.10	Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900x900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata, tunnel, scala interna				
U.06.130.10.a	Mini palestra ( Euro milletrecentoquindicivirgolanoventadue )	cad	1.315,92	9,00%	0,27%
U.06.130.20	Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata, tunnel, scala interna				
U.06.130.20.a	Palestra esagonale ( Euro millequattrocentosettantasettevirgolasettantanove )	cad	1.477,79	8,00%	0,24%
U.06.130.30	Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde				
U.06.130.30.a	Casetta gioco in legno di pino trattato ( Euro milleduecentodiecivirgolaventisei )	cad	1.210,26	2,00%	0,06%
U.06.130.40	Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta				
U.06.130.40.a	Struttura gioco modulare ( Euro quattromilatrecentosessantaquattro )	cad	4.364,76	3,00%	0,09%
U.06.130.50	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini,				

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.06.130.50.a	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato ( Euro quattromilaquattrocentoquarantanovevirgo laottantuno )	cad	4.449,81	5,00%	0,15%
U.06.130.60	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini				
U.06.130.60.a	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato ( Euro quattromilatrentavirgolatrentuno )	cad	4.030,31	5,00%	0,15%
U.06.130.70	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini,				
U.06.130.70.a	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato ( Euro cinquemiladuecentosettantavirgolasessant aquattro )	cad	5.270,64	4,00%	0,12%
U.06.130.80	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini				
U.06.130.80.a	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato ( Euro settemiladuecentosettantunovirgolaventun o )	cad	7.271,21	5,00%	0,15%
U.06.130.90	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato				
U.06.130.90.a	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato ( Euro ottomilaseicentosettantunovirgolovanott o )	cad	8.671,98	5,00%	0,15%
U.06.130.100	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, scala di salita a gradini				
U.06.130.100.a	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato ( Euro undicimilanovecentottantaquattro94 )	cad	11.984,94	5,00%	0,15%